

Eficiente MFP A3 monocromo

MX-M316NV

Flexible, adaptable y asequible: nuestra MFP A3 monocromo se adapta a cualquier oficina



- Impresora, copiadora, escáner y fax
- Capacidad de papel: 1.100 hojas estándar y 2.100 hojas máxima
- Alimentador RSPF y dúplex de serie
- Panel táctil LCD color de 7" con previsualización
- Velocidad: 31 cpm en monocromo
- Impresión y escáner color en red de serie
- Finalizador interno opcional

Especificaciones

GENERAL

Velocidad del motor ByN ppm (A4)	31
Velocidad del motor ByN ppm (A3)	17
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6 - A3
Peso del papel (g/m ²)	55 - 200
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	1100
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2100
Tiempo de calentamiento (seg.)	20
Memoria general mínima/máxima (GB)	2
Memoria impresora mínima/máxima (GB)	2
Disco duro	OPT
Capacidad del disco duro (GB)	250
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1,45
Dimensiones (mm)	620 x 617 x 830
Peso (kg)	51

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	100
----------------------------	-----

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	OPT
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	20.000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	10.000
Almacenamiento de trabajos	Impresora, copiadora, escáner y fax
Carpetas de almacenamiento	Quick folder, main folder, custom folder
Almacenamiento confidencial	✓

FAX

Fax (estándar/opcional)	OPT
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3 / G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Velocidad del módem (bps)	33.600 - 2.400
Resolución de transmisión	STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A3
Memoria (MB)	512 - 1024
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado; marcado rápido/urgente	1000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	500

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	4,3
Clasificación electrónica estándar	✓
Copia continua (número máximo de copias)	999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600; 600 x 400; 600 x 300
Resolución de escaneado color (ppp)	600 x 600; 600 x 400; 600 x 300
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	2
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	✓
Resolución de escaneado directo (ppp)	100, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9600
Formatos de archivo	XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Utilidades del escáner	Sharpdesk
Destinos de escaneado escritorio	✓
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	✓
Destino de escaneado carpeta de red	✓
Destino de escaneado memoria USB	✓

IMPRESORA

Resolución (ppp)	1200 x 600; 600 x 600
Resolución mejorada (ppp)	1200 x 600; 600 x 600
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	USB 2.0, 10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Opciones de SO compatibles	Max OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocolos de red	TCP / IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP
PDL estándar/opcional	STD: PCL6 emulation / OPT: PostScript3 emulation
Fuentes disponibles	80 (PCL), 136 (PS3)

FINALIZADOR

Capacidad de salida Max.	500
Máx. capacidad grapado (hojas)	50
Desplazamiento offset	STD